


## 4.11 Válvulas de retención vertical y válvulas reguladora de nivel en hierro

### Filtro "Y"




#### Filtro "Y" S125

**Cuerpo en:** Hierro fundido ASTM. A126.  
Acero fundido ASTM. WCB 216  
Acero inoxidable AISI 304, 316

**Malta filtrante:** En inoxidable o en bronce

| DIAMETRO EN PULG.               | 2     | 2 1/2 | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DIAMETRO EN mm                  | 50    | 62    | 75    | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   | 300   |
| DIAMETRO EXTERIOR BRIDAS mm (B) | 152,4 | 177,8 | 191   | 230   | 254   | 279   | 343   | 406   | 482   |
| DIAMETRO CIRCULO AGUJEROS mm    | 120,6 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 215,9 | 241,3 | 298,4 | 361,9 | 431,8 |
| CANTIDAD DE AGUJEROS            | 4     | 4     | 4     | 8     | 8     | 8     | 8     | 12    | 12    |

### Válvula reguladora de nivel



#### Válvula reguladora de nivel a flotante

**Cuerpo en:** Hierro fundido ASTM. A126.

**Tipos de montaje:** En Bronce ASTM. B145 - En Acero inoxidable AISI 304, 316

La boya puede ser de cobre o totalmente en acero inoxidable.  
Se provee con varilla de regulación y tope.

| DIAMETRO EN PULG.               | 2     | 2 1/2 | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DIAMETRO EN mm                  | 50    | 62    | 75    | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   | 300   |
| DISTANCIA ENTRE BRIDAS mm (A)   | 203   | 216   | 241   | 292   | 356   | 406   | 495   | 622   | 698   |
| DIAMETRO EXTERIOR BRIDAS mm (B) | 152,4 | 177,8 | 191   | 230   | 254   | 279   | 343   | 406   | 482   |
| DIAMETRO CIRCULO AGUJEROS mm    | 120,6 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 215,9 | 241,3 | 298,4 | 361,9 | 431,8 |
| CANTIDAD DE AGUJEROS            | 4     | 4     | 4     | 8     | 8     | 8     | 8     | 12    | 12    |