



Válvula de Paso

Tipo L.P. Ø 2" a 10"

VALVULA	A	B	C	E	Peso
Pulgadas	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
2	85,7	245	330,7	110	8,9
2 1/2	85,7	245	330,7	110	9,2
3	104,8	285	369,8	115	14
4	123,8	365	488,8	170	22
5	142,9	365	507,9	170	28
6	177,8	400	577,8	240	31
8	215,9	490	705,9	290	62
10	254	605	859	340	83

Nota: E: Variantes Constructivas
V: con volante / C: con capuchón
AM: asiento metal blanco / AT: asiento teflón
ACT: asiento y contraasiento bellón



Filtro

Tipo L.F. Ø 1/2" a 1 1/2"

Pulg.	A	B	C	E
	mm.	mm.	mm.	mm.
1/2	47,6	65	112,6	65
3/4	47,6	65	112,6	65
1	57,1	70	127,1	65
1 1/4	76,2	80	156,2	80
1 1/2	76,2	80	156,2	80



Filtro

Tipo L.F. Ø 2" a 4"

Válvula de Retención

Tipo L.R. Ø 1" a 4"

Filtro	Peso	Retención	Peso	A	B	C	E
D-Pulg.	Kgs.	D. Pulg.	Kgs.	mm.	mm.	mm.	mm.
-	-	1	2,7	57,1	70	127,1	60
-	-	1 1/4	3,1	76,2	80	156,2	75
-	-	1 1/2	3,4	76,2	80	156,2	75
2	5,3	2	6,6	85,7	105	190,7	100
2 1/2	6,6	2 1/2	7,1	85,7	105	190,7	100
3	7,1	3	9,3	104,8	115	219,8	110
4	8,7	4	11,2	123,8	143	266,8	160

Válvula de Expansión

Tipo L.E. Ø 3/8" a 1"

D	A	B	C	E	Peso
Pulgadas	mm.	mm.	mm.	mm.	Kgs.
3/8	85	100	185	95	0,8
1/2	47,6	157,4	205	65	1,6
3/4	47,6	157,4	205	65	1,7
1	57,1	170	227,1	70	2,3

Nota 1: Variantes Constructivas
V: con volante / C: con capuchón

Robinete Visor de Nivel

L.R.N.

NOTA 1: Para solicitar conjunto de nivel visor, tubo y varillas protectoras especificar medida L en mm. entre centros de robinetes.

NOTA 2: Peso ambos robinetes 3,4 kgs.

Válvula de Paso

Tipo L.P. Ø 1/2" a 1 1/2"

D	A	B	C	E	Peso
Pulgadas	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
1/2	47,6	157,4	205	65	1,6
3/4	47,6	157,4	205	65	1,7
1	57,1	170	227,1	70	2,3
1 1/4	76,2	185	261,2	80	4,6
1 1/2	76,2	185	261,2	80	4,7

NOTA 1: Variantes Constructivas
V: con volante / C: con capuchón / AM: asiento metal blanco / AT: asiento teflón / ACT: asientos y contra asiento teflón.