



2026

Cuerpo: Latón forjado.
Asiento: Resiliente.
Presión: 0 a 15 bar.
Temperatura: Hasta 80°C.
Bobina: 6 W. Conexión DIN.



1327

N. cerrada y N. abierta.
Cuerpo: Bronce, acero inoxidable.
Asientos: Resiliente o teflón.
Presión: 0 a 100 bar.
Temperatura: De 200°C a 180°C.
Conexión: 1/4".



1390

N. Cerrada o N. Abierta.
Cuerpo: Bronce, acero inoxidable.
Asientos: Resiliente o teflón.
Presión: 0,1 a 15 bar.
Temperatura: -200°C a 180°C.
Conexión: 1/4", 3/8", 1/2".



1335

N. Cerrada o N. Abierta.
Cuerpo: Latón, acero inoxidable.
Materia: Diafragma según fluido.
Presión: De vacío hasta 10 bar.
Temperatura: Hasta 150°C.
Conexión: 3/8", 1/2", 3/4".



1314

Cuerpo: Bronce, acero inoxidable.
Asiento: Resiliente o teflón.
Presión: Vacío a 15 bar.
Temperatura: Hasta 180°C.
Conexión: 3/4" a 2".



1342

N. Cerrada y N. Abierta.
Cuerpo: Latón, acero inoxidable.
Asiento: Resiliente o teflón.
Presión: 0,2 a 15 bar.
Temperatura: Hasta 180°C.
Conexión: 3/4" a 3".



1393

N. Cerrada y N. Abierta.
Cuerpo: Latón forjado.
Asiento: Guillotina inoxidable y teflón.
Presión: 0 a 4 bar.
Temperatura: Hasta 180 °C.
Conexión: 1/4", 3/8", 1/2".



1323

3/2 Vías acción directa.
N. Cerrada, N. Abierta, universal.
Cuerpo: Latón, acero inoxidable.
Asiento: A. Nitrilo, Vitón, etc.
Presión: 0 a 10 bar.
Temperatura: Hasta 80°C.
Conexión: 1/4".



1356

Cuerpo: Bronce, acero inoxidable.
Asiento: Acero inoxidable.
Presión: 0 a 10 bar.
Temperatura: Hasta 180°C.